

Blendfreie Marmor-Säulen-Leuchten

Zauberhaftes Licht für Innen und Außen

Falkenberg-Säulen-Leuchten werden aus gekörntem Carrara-Marmor hergestellt und sehen wie echte Steinpoller aus. Die Naturstein täuschend ähnliche Oberfläche aus kleinsten Marmor-Kristallen fertigen wir in unserem Atelier in reiner Handarbeit. So fügen sich die Leuchten völlig harmonisch in jede Umgebung ein, um dann nachts in einem geheimnisvollen und blendfreien Licht zu erstrahlen.



Bei Dunkelheit schaffen Säulen-Leuchten eine ausgesprochen idyllische Atmosphäre, wenn sie ihre Umgebung in ihr zauberhaftes und warmes Licht hüllen.

Absolut wetterbeständig eignen sich Säulen-Leuchten besonders durch ihre Steinoberfläche als zauberhafte Außenleuchten für Eingänge, Wege oder Terrassen.

Einzeln oder in der Gruppe können sie natürlich auch Wohnbereiche ansprechend beleuchten.



Säulen-Leuchten sind für jede Beleuchtungsaufgabe passend lieferbar von 25 bis 100 cm Höhe in weiß, basaltgrau oder terracotta; wahlweise mit zusätzlicher Sockelplatte (Typ -S). Weitere Größen, Farben und Ausführungen auf Anfrage. Zur optimalen Ausleuchtung empfehlen wir ab SL-50 Osram Halopar® bzw. Sylvania Hi-Spot® Halogen-Strahler, die auf Wunsch mitgeliefert werden können.

Ausführung für Innenräume mit 1,8m Euro-Zuleitung weiß mit Zwischenschalter oder Tasten-Dimmer; Ausführung als Außenleuchte ohne Leitung / mit schwarzer Gummi-Außenleitung frei wählbarer Länge.

Ausführungen

Leuchte	D x H ca.	Gewicht ca.	Fassung	empfohlenes Leuchtmittel
SL-25	17 x 32 cm	1,5 kg	E27	Glüh-/Sparlampe max. 40 W
SL-50	17 x 57 cm	2,2 kg	E27	Strahler 50W 30°
SL-75	17 x 82 cm	3,0 kg	E27	Strahler 75W 30°
SL-100	17 x 107 cm	3,9 kg	E27	Strahler 75W 10°
...-A	Außenausführung IP44 mit Fassungs-Dichtring und RN-F-Außenkabel in beliebiger Länge			
...-D	Ausführung mit Tasten-Dimmer mit Memory-Funktion in der Zuleitung			

Außen-Nachrüst-Satz IP44 mit Anleitung, Dichtring, Kabelstopper, Silikon, Außenkabel in beliebiger Länge
Befestigungsblech zur Bodenverankerung/Wegnahmesicherung im Außenbereich
Osram Halopar® oder Sylvania Hi-Spot® Halogen-Strahler für SL-50, -75 oder -100